

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ D6 GC



Модель двигателя Cat 3306B DIT

Мощность — полезная 158 кВт

Полезная мощность —
номинальная — ISO
9249/SAE J1349 158 кВт

Полезная мощность —
номинальная — ISO
9249/SAE J1349 (DIN) 215 л.с. (метр.)

Полезная мощность —
80/1269/ЕЕС 158 кВт

Заводской номер 01А

Выбросы
загрязняющих
веществ Не сертифицирован

Примечание Полезная мощность при 2200 об/мин Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.

Топливный бак 424 л

Примечание (1) Дополнительную информацию по конфигурациям и параметрам см. в брошюре "Технические характеристики модели D6 GC", доступной на сайте cat.com или у своего дилера компании Cat. Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы узнать о продуктах, доступных в вашем регионе.

Удельное давление на грунт	64.4 кПа
Ширина стандартного башмака	560 мм
Отвал	Полусферический (SU)
Вместимость отвала	6.1 м ³
Эксплуатационная масса	23035 кг
Удельное давление на грунт	38 кПа
Ширина стандартного башмака	915 мм
Отвал	Прямой отвал
Вместимость отвала	3.8 м ³

D6 GC СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Двигатель Cat 3306B

3-ступенчатая планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой

Двухрычажная рулевая система муфты и тормоза

Бортовые редукторы с приподнятым ведущим колесом

Вентилятор радиатора с ременным приводом

КАБИНА ОПЕРАТОРА

4 галогенных фонаря

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ходовая часть с поддерживающим катком, опорными катками (7 шт.) и направляющими колесами общего назначения.

Герметизированные и смазанные звенья гусеницы для тяжелых условий эксплуатации

Башмаки гусеничных лент 560 мм (22 дюйма) для умеренных условий эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Модульные основные компоненты

Широкие дверцы и централизованные обслуживаемые узлы

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Product Link, сотовая связь PL243

D6 GC ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Реверсивный вентилятор радиатора с ручной настройкой для условий холодного климата

КАБИНА ОПЕРАТОРА

Закрытая кабина со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании и защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)

Открытый навес со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании и защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)

Сиденье с тканевой обивкой с втягиваемым ремнем безопасности

Сиденье с виниловой обивкой с втягиваемым ремнем безопасности

6 галогенных фонарей

Система кондиционирования воздуха

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ходовая часть с поддерживающим катком, направляющим щитком центральной части гусеничной ленты, опорными катками (7 шт.) и направляющими колесами общего назначения.

Ходовая часть с низким давлением на грунт, поддерживающим катком, направляющим щитком центральной части гусеничной ленты, опорными катками (8 шт.) и направляющими колесами общего назначения.

Башмаки гусеничных лент 560 мм (22 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации

Башмаки гусеничных лент 610 мм (24 дюйма) для умеренных условий эксплуатации

Башмаки гусеничных лент 915 мм (36 дюймов) для умеренных условий эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Экологически безопасные сливные краны

Запираемый кронштейн держателя лопаты

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Product Link, спутниковая связь PL631

Product Link, спутниковая связь PL641

ОТВАЛЫ

Полусферический отвал

Поворотный отвал

Прямой отвал

Полусферический отвал, расчистка территории

Поворотный отвал, расчистка территории

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Многостоечный рыхлитель с прямыми или изогнутыми стойками

Лебедка (устанавливается в полевых условиях)

Жесткое сцепное устройство

Щетки

Сетки на боках, задней части и/или дверях кабины или навеса

Лесное хозяйство / расчистка территории

Комплект для низких температур

